

Technické informace

pro aretační čepy se snímačem stavu

Technické údaje:

Napájení energií		
Baterie		VARTA CR2032 3V
Výdrž baterie		cca 1 rok
Výměna baterie		přes odnímatelný kryt
Rádiový přenos		
Komunikační protokol		Bluetooth nízká energie
Vysílací frekvence	[GHz]	2,4
Dosah	[m]	cca 10
Přenosový výkon	[1/s]	10
Indikace / ovládací prvky		
LED modrá		Rychle blikající: Režim párování aktivní Pomalů blikající: Nutno vyměnit baterii
Okolní podmínky		
Místo použití		Použití ve vnitřních prostorech
Nadmořská výška		do 2000m
Provozní teplota	[°C]	0 až 65
Skladovací teplota	[°C]	-10 až 65
Maximální relativní vlhkost vzduchu	[%]	80 (bez orosení)
Krytí		IP64 podle DIN EN 60529
Homologace / zkoušky		
Rádiové homologace		Evropa, USA, Kanada
Elektrická bezpečnost		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Rádío		EN 300 328
Odolnost proti vibracím		EN 60068-2-6
Odolnost proti nárazu		EN 60068-2-27