

Zapięcia z klamrą

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane i pasywowane na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Napężenie klamry wywołuje siłę mocowania.

Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.


Hak dociskowy należy zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Wyposażenie:

Hak dociskowy K0044.

Rysunki



Przegląd artykułów

Zapięcia z klamrą

Zapięcia z klamrą

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D2	Siła trzymająca F1 N
K0044.1330571	stal	A	2,8	1000
K0044.1330572	stal nierdzewna	A	2,8	1000
K0044.2350741	stal	B	3,2	2000
K0044.2350742	stal nierdzewna	B	3,2	2000