

Dociski „gripper” nastawne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal narzędziowa hartowana wzgl. węgiel spiekany.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:

Przelotowy gwint na trzpieniu pozwala precyzyjnie wyregulować wysokość podparcia zamocowanego przedmiotu obrabianego.

Wstawki z nacięciami w kratkę, z węgla spiekane, są wlutowane.


Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: stal narzędziowa

Forma B: kratka ze stopu twardego

Forma C: kratka 4-punktowa ze stopu twardego

Rysunki



Dociski „gripper” nastawne

Przegląd artykułów

Dociski „gripper” nastawne

Nr Zamówienia	Forma	A	L	B	G	F	SW
K0388.4010	A	40	-	-	M10	-	3
K0388.4012	A	40	-	-	M12	-	5
K0388.4016	A	40	-	-	M16	-	6
K0388.4020	A	40	-	-	M20	-	8
K0388.2510	B	-	25	6,4	M10	-	5
K0388.5010	B	-	50	6,4	M10	-	5
K0388.2512	B	-	25	7,9	M12	-	6
K0388.5012	B	-	50	7,9	M12	-	6
K0388.2516	B	-	25	11,2	M16	-	8
K0388.5016	B	-	50	11,2	M16	-	8
K0388.2520	B	-	25	12,7	M20	-	10
K0388.5020	B	-	50	12,7	M20	-	10
K0388.25124	C	-	25	7,9	M12	6,5	6
K0388.50124	C	-	50	7,9	M12	6,5	6
K0388.25164	C	-	25	11,2	M16	8	8
K0388.50164	C	-	50	11,2	M16	8	8
K0388.25204	C	-	25	12,7	M20	8	10
K0388.50204	C	-	50	12,7	M20	8	10