

Wskaźniki położenia programowalne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus z tworzywa sztucznego.
 Wał pusty, stalowy.
 Okienko wyświetlacza LCD.
 Wkręt bez łba stalowy.

Wersja:

Tuleja oksydowana.
 Wkręt bez łba, czarny.

Wskazówka:

Elektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskaźniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do dziesiątych części milimetra.

* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.

Dane techniczne:

- wyświetlacz LCD, pięciomiejscowy
- wysokość cyfr ok. 11,5 mm
- zakres wskazania od -19999 ... 99999
- średnica tulei 30 H7 mm
- temperatura robocza -10 °C do +60 °C
- temperatura składowania -30 °C do +80 °C
- maks. prędkość obrotowa 600 obr/min
- bateria litowa, okrągła 3V, typ CR2032, żywotność ok. 2 lat
- odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
- odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
- EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- klasa zabezpieczenia: IP 51

Cechy:

- wartości wskazania i miejsca po przecinku można dowolnie programować
- tryb liniowy lub kątowy
- przycisk funkcyjny do położenia zerowego
- przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
- programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
- prosta wymiana baterii

Wyposażenie:

- tulejki redukcyjne K0412
- oprogramowanie K0411.09

Rysunki



