

Podstawki wahliwe samopowrotne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Forma C i F:

kulka stalowa, gniazdo kulowe ze stali do ulepszania cieplnego.

Forma G i J:

kulka ze stali do ulepszania cieplnego, gniazdo kulowe ze stali.

Wersja:

Forma C i F:

kulka hartowana i oksydowany, gniazdo kulowe fosforanowane.

Forma G i J:

kulka fosforanowana, gniazdo kulowe hartowane i oksydowany.

Wskazówka:

Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i systemach mocujących.

Po zwolnieniu siły powierzchnia stykowa wraca do pozycji wyjściowej.

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wskazówka dotycząca planu:


Forma C: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka

Forma F: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem

Forma G: z powierzchnią pasowaną, kulka spłaszczona, gładka

Forma J: z uchwytem pasowanym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem

Rysunki



Przegląd artykułów

Podstawki wahliwe, samopowrotne

Podstawki wahliwe samopowrotne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	D2	D3	H	T	E	SW1	SW2	Ø kulki	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
K1164.106	C	9	M6	7	13	-	11,5	10	-	9	8
K1164.108	C	12	M8	9,5	18	-	15	13	-	12	16
K1164.110	C	15	M10	14	25	-	21,9	19	-	17	32
K1164.112	C	18	M12	20	36	-	31,2	27	-	25	64
K1164.116	C	24	M16	22	40	-	34,6	30	-	28	90
K1164.306	F	9	M6	7	13	-	11,5	10	-	9	8
K1164.308	F	12	M8	9,5	18	-	15	13	-	12	16
K1164.310	F	15	M10	14	25	-	21,9	19	-	17	32
K1164.312	F	18	M12	20	36	-	31,2	27	-	25	64
K1164.316	F	24	M16	22	40	-	34,6	30	-	28	90
K1164.403	G	-	M3	9	13	5	11,5	10	6	9	8
K1164.404	G	-	M4	12	18	6	15	13	8	12	16
K1164.405	G	-	M5	18	25	8	21,9	19	10	17	32
K1164.406	G	-	M6	26	36	10	31,2	27	16	25	64
K1164.408	G	-	M8	30	40	12	34,6	30	17	28	90
K1164.603	J	-	M3	9	13	5	11,5	10	6	9	8
K1164.604	J	-	M4	12	18	6	15	13	8	12	16
K1164.605	J	-	M5	18	25	8	21,9	19	10	17	32
K1164.606	J	-	M6	26	36	10	31,2	27	16	25	64
K1164.608	J	-	M8	30	40	12	34,6	30	17	28	90