

Wskazówka techniczna dotycząca uchwytów rurowych z funkcją elektrycznego przełączania



Typ	K1530.180	K1530.1180
Wyłącznik awaryjny (2 zestyki rozwierne)	bez	
Przycisk 1 (1 zestaw przełączny)		
Przycisk 2 (1 zestaw przełączny)		
LED czerwony/zielony		
Wyłącznik awaryjny	-	1-42 V AC/DC maks. 100 mA
Przycisk	24 V AC/DC maks. 1,5 A	
Napięcie robocze LED	24 V DC	
Rodzaj przyłącza	8 biegunów / M12x1	12 biegunów / M12x1
Przyporządkowanie wtyczek (widok od strony wtyczek)		
	1) biały (WH) 2) brązowy (BN) 3) zielony (GN) 4) żółty (YE) 5) szary (GY) 6) różowy (PK) 7) niebieski (BU) 8) czerwony (RD)	1) brązowy (BN) 2) niebieski (BU) 3) biały (WH) 4) zielony (GN) 5) różowy (PK) 6) żółty (YE) 7) czarny (BK) 8) szary (GY) 9) czerwony (RD) 10) fioletowy (VT) 11) szaro-różowy (GY/PK) 12) czerwono-niebieski (RD/BU)