

Wskazówka techniczna dla zabezpieczenia przed przekręceniem do złączek zaciskowych



Do złączek zaciskowych z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 30 mm w asortymencie dostępne są zabezpieczenie przed przekręceniem i pasująca rura aluminiowa z rowkiem. Poprzez prosty montaż pewnie zapobiega się przekręcaniu systemu.

Anodowana rura aluminiowa z czterema rowkami pod kątem 90° uzupełnia czarny klips z tworzywa sztucznego – wzmocnionego poliamidu. System uzupełniają znane okrągłe zaślepki z tworzywa sztucznego K0494.030200.

Pozostałe zalety:

- zabezpieczenie przed przekręceniem w krokach 90°
- przyjmowanie do trzykrotnie wyższych momentów skrętnych
- systemy mogą być montowane przez jedną osobę
- możliwy jest montaż bez użycia narzędzi

Tak to działa:

- nasunąć złączkę zaciskową na rurę aluminiową z rowkiem
- wstępnie pozycjonować złączkę zaciskową
- wsunąć klips z tworzywa sztucznego w rowek, a następnie w złączkę zaciskową
- dokręcić śrubę zaciskową na złączce zaciskowej



Zdjęcie	Nr Zamówienia	Oznaczenie
	K1967	Zabezpieczeniem przed przekręceniem z tworzywa sztucznego do złączek zaciskowych
	K1966	Rura okrągła z aluminium z rowkiem (1 metr)
	K1966	Rura okrągła z aluminium z rowkiem (długość indywidualna)

Pasująca złączka zaciskowa

Połączenia prostopadłe	Krzyżak  K0472.3030	Krzyżak  K0474.3030	Złączka T  K0475.3030	Stopka  K0477.30
Połączenia osiowe równoległe	Kołnierz  K0479.30	Proste  K0483.30		
Połączenia przegubowe (elementy przegubowe)	Element przegubowy  K0484.30	Element przegubowy  K0485.30	Element przegubowy  K0486.30	
Połączenia przegubowe (złączki przegubowe)	Przegub  K0488.30	Przegub  K0489.30	Stopka wahlowa  K0490.30	