

Wskazówka techniczna dotycząca kołków podporowych z czujnikiem przylegania

Dane techniczne:

Przyłącze fizyczne		
Rodzaj przyłącza		USB - typ C
Protokół transmisji		Protokół własny
Wskaźniki / elementy obsługowe w połączeniu z modulem Bluetooth		
Przycisk		Krótkie naciśnięcie: aktywuje lub dezaktywuje wskazanie LED o kontroli wzrokowej czujnika. Długie naciśnięcie > 5 sekund: przywrócenie trybu pracy.
Wskaźnik LED		Wzrokowy status kontroli czujnika 3 zielone diody LED świecą: czujnik kontaktu zamknięty 2 czerwone diody LED świecą: czujnik kontaktu otwarty 2 czerwone diody LED migają powoli (1 na sekundę): poziom baterii poniżej 20%. Tryb pracy Wszystkie diody LED migają (1 na sekundę): tryb pracy przywrócony, połączenie musi zostać potwierdzone na odbiorniku. 3 zielone diody LED migają 3 razy: parowanie zakończone powodzeniem. 2 czerwone diody LED migają 3 razy: parowanie nie powiodło się.
Warunki otoczenia		
Lokalizacja		Zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych
Wysokość nad poziomem morza		do 2000m
Temperatura robocza	[°C]	od 0 do 65
Temperatura przechowywania	[°C]	od -10 do 65
Maksymalna względna wilgotność powietrza	[%]	80 (bez kondensacji)
Stopień ochrony		IP64 wg DIN EN 60529
Dopuszczenia/badania		
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 301 489-17
Odporność na wibracje		EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-27